

DILUTEC PRODUTOS QUÍMICOS

DILUCLEAR MACHINE – COMPOSTO PARA LIMPEZA PESADA & LUBRIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO	Blenda baseada em alcoóis e cetonas.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">➤ Limpeza pesada de equipamentos de aplicação e dosificação automáticos contaminados com tintas, resinas poliéster e vinil ester e géis coat.➤ Lubrificação de equipamentos de aplicação e dosificação automáticos contaminados com tintas, resinas poliéster e vinil ester e géis coat.
SUGESTÃO DE USO	<ul style="list-style-type: none">➤ Utilizar sempre equipamento de proteção individual para evitar o contato direto com a pele e mucosas que poderão causar irritações.

PROPRIEDADES DO THINNER DILUTEC - DADOS TÍPICOS*

Cor	Incolor
Peso Específico, g/cm ³ @ 25°C	0,818
Toxidez	Isento de Benzol ou Clorados
Odor Residual	Não Apresenta
Aparência	Livre de sedimentos ou substâncias em suspensão
Acidez	Negativo

**Valores baseados em testes realizados em nossos laboratórios, ocorrendo variações de amostra para amostra. Os valores típicos devem variar conforme os lotes, logo não devem servir como garantia de análise ou item de especificação.*

Nota: Os dados e resultados de laboratório contido neste boletim foram determinados pela Dilutec através de métodos de análise específicos. A Dilutec Produtos Químicos, não garante a duplicação destes resultados por terceiros. Todos os dados apresentados são fornecidos de boa fé e, tendo a intenção de ser precisos. Os valores são orientativos e todas as recomendações ou sugestões contidas ou baseadas neste boletim deverão ser avaliadas pelo cliente a fim de determinar a aplicabilidade ou adequação para seu uso particular.

Todas as etiquetas e notas de precaução devem ser lidas e entendidas pelo cliente. Consulte a Dilutec e as regulamentações oficiais para maiores informações adicionais sobre segurança e saúde no manuseio do produto. O cliente é responsável por estar em acordo com a aplicabilidade das leis federais, estaduais ou municipais e regulamentos que cubram o uso do produto. Deve-se dar maior atenção às aplicações do consumidor final. A liberdade de uso de qualquer patente pertencente à Dilutec ou outros não está incluída neste documento.



DILUTEC PRODUTOS QUÍMICOS

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- CONDIÇÕES GERAIS:**
- Adquirir o material adequado à aplicação.
 - Seguir recomendação do fabricante.
- PREPARAÇÃO & UTILIZAÇÃO:**
- Esgotar a bomba e a linha do equipamento a ser limpo;
 - Acoplar a mangueira ou dispositivo de sucção de tinta, resina poliéster ou vinil ester e gelcoat a embalagem com o composto;
 - Acionar a bomba;
 - Circular o DILUCLEAR MACHINE descartando pela bomba e pela pistola de aplicação;
 - Esgotar novamente todo o sistema para que não se tenha interferência ao retomar a aplicação;
 - Recomendada repetir essa operação de 15 em 15 dias a um mês em acordo com o esforço do equipamento, bem como o tipo de material que utiliza, sabendo que primers e resinas com carga são sistemas mais abrasivos que requerem maior cuidado.

INFORMAÇÕES GERAIS

EMBALAGEM:

Galões de 5 litros.

Latas de 18 litros.

Tambores de 200 litros

MANUSEIO:

O DILUCLEAR MACHINE contém em sua formula ingredientes os quais podem ser perigoso caso manuseado inadequadamente. Sendo necessário a utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para evitar inalação e o contato com a pele e olhos. A DILUTEC Produtos Químico mantém a disposição do consumidor as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (**FISPQ**) de todos os seus produtos, nelas estão concentradas as informações de segurança, risco a saúde e procedimentos adequados de manuseio.

ARMAZENAMENTO RECOMENDADO:

Manter a temperatura de 25°C ou menor. A vida útil do produto na estocagem diminui com o aumento da temperatura de estocagem. Evite exposições às fontes de aquecimento tais como luz do sol ou tubulações de vapor.

VIDA ÚTIL:

Este produto tem vida útil limitada. Quando armazenado de acordo com as recomendações acima, o produto tem validade de 12 (doze) meses.

